

## Nástenná jednotka

FTX-KV



Energeticky úsporná prevádzka počas pohotovostného režimu



Online ovládač cez aplikáciu

### Diskrétna nástenná jednotka poskytujúca vysokú účinnosť a komfort

- › Diskrétny, štýlový predný panel ľahko splynie so stenou a hodí sa takmer do každého interiéru
- › SEER / SCOP AŽ do A++
- › Odvlhčovací režim umožňuje znížiť stupeň vlhkosti bez zmeny izbovej teploty
- › Online ovládač: ovládajte vnútornú jednotku z akéhokoľvek miesta cez aplikáciu, miestnu sieť alebo internet

# FTX-KV + RX-K



Vnúť. jednotka			FTX	20KV	25KV	35KV	50KV	60KV	71KV
Sezónna účinnosť (podľa normy EN14825)	Chladenie	Energetická trieda		A++					A
		P dizajn	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
		SEER		6,66	6,55	6,44	6,59	6,76	5,25
		Ročná spotreba energie	kWh	105	134	190	266	311	473
	Vykuovanie (stredné klim. pásmo)	Energetická trieda		A++			A+		A
P dizajn		kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20	
Ročná spotreba energie		kWh	662	729	845	1.570	1.640	2.227	
Opláštenie	Farba		Biela						
Vonkajšie rozmery	Jednotka	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	286x770x225			295x990x263		
Akus. výkon	Chladenie		dBA	55		58	59	60	62
		Vykurovanie	dBA	55		58		59	61
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Vysoké/Nom./Nízke/Tichá prevádzka	dBA	39/33/25/20	40/33/26/20	43/34/27/20	43/39/34/31	45/41/36/33	46/42/37/34
	Vykurovanie	Vysoké/Nom./Nízke/Tichá prevádzka	dBA	39/34/28/23	40/34/28/23	43/35/29/26	42/38/33/30	44/40/35/32	45/41/36/33
Riadiace systémy	Infra. diaľkové ovládanie			ARC480A11					
	Káblový diaľkový ovládač			BRC944B2 / BRC073A1			BRC944B2 / BRC073		
Chladivo	Typ			R-410					
	GWP			2.087,5					


Údaje o účinnosti			FTX + RX	20KV + 20K	25KV + 25K	35KV + 35K	50KV + 50K	60KV + 60K	71KV + 71K
Chladiaci výkon	Nom. ot.		kW	2,0	2,5	3,5	5,0	6,0	7,1
	Vykurovací výkon	Nom. ot.	kW	2,50	3,00	4,00	6,00	7,00	8,20
Prikon	Vykurovanie	Nom. ot.	kW	0,52	0,69	1,00	1.579,00	1.928,00	2.570,00
Sezónna účinnosť (podľa normy EN14825)	Chladenie	Energetická trieda		A++					A
		P dizajn	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
		SEER		6,66	6,55	6,44	6,59	6,76	5,25
		Ročná spotreba energie	kWh	105	134	190	266	311	473
	Vykuovanie (stredné klim. pásmo)	Energetická trieda		A++			A+		A
P dizajn		kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20	
Ročná spotreba energie		kWh	662	729	845	1.570	1.640	2.277	
Nominálna účinnosť	EER			3,98	3,78	3,43	3,58	3,65	2,61
	COP			4,77	4,36	4,02	3,80	3,63	3,19
	Ročná spotreba energie	kWh		251	331	510	698	822	1.360
	Energetická trieda Chladenie/Vykurovanie			-/-					

Vonk. jednotka			RX	20K	25K	35K	50K	60K	71K
Vonkajšie rozmery	Jednotka	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	550x658x275			735x870x320		
				Chladenie	dBA	60		62	61
Akus. výkon	Chladenie		dBA	61		62		63	66
		Vykurovanie	dBA	61		62		63	66
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Vysoká	dBA	46		48	47	49	52
	Vykurovanie	Vysoká	dBA	47		48		49	52
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk.tepl. Min.-Max.	°CDB	-10~46					
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.-Max.	°CWB	-15~18					
Chladivo	Typ/Náplň/GWP		kg/TCO <sub>2</sub> ekv	R-410A/0,74/1,5/2.087,5		R-410A/0,1/2/1/2.087,5	R-410A/1,13/2/4/2.087,5	R-410A/1,45/3,0/2.087,5	
Napájanie	Fáza/Frekvencia/Napätie		Hz/V	1~/50/220-240					

EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ | Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž  
Obsahuje fluórované sklenkové plyny

## Daikin Airconditioning Central Europe - Slovakia s. r. o.

Galvaniho 15/C, SK-821 04 Bratislava, Slovakia · Tel.: 00421/2/57 10 32-11 · Fax: +00421/2/57 10 32 99 · e-mail: office@daikin.sk · www.daikin.sk



Spoločnosť Daikin Europe N.V. sa podieľa na programe Eurovent pre certifikáciu kvapalinového chladenia (LCP), VZT jednotiek (AHU), izbového klimatizačného zariadenia (FCU) a systémov s variabilným prietokom chladiva (VRF). Pozrite si pokračujúcu platnosť certifikátu na webovej stránke: www.eurovent-certification.com alebo www.certiflash.com

ECPSK16-025

07/16



Tento prospekt bol zostavený iba na informačné účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin Europe N.V. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila obsah tohto letáku podľa svojich najlepších vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V. výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za priame alebo nepriame škody v najširšom zmysle slova vyplývajúce alebo týkajúce sa používania alebo interpretácie tohto letáku. Celý obsah je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin Europe N.V.